

Moonclever

Riadiaca jednotka pre motory 24 Vdc na krídlové brány, bez enkódera



Kompatibilná so systémom solárneho napájania Solemyo.

Kompatibilná so systémom Opera, ktorý vďaka programátoru s multifunkčným displejom O-View (možno ho umiestniť dovnútra krabice) umožňuje personalizáciu zariadenia, zmenu polôh otvorenia a zatvorenia, rozfázovanie krídel a spomalenia, pričom parametre - ako napríklad sila, rýchlosť, citlivosť voči prekážkam - môžu byť odlišné pre každý motor.

Bezpečná a spoľahlivá: vďaka dvojitej technológii rozlišovania prekážok po celej dĺžke dráhy a kompatibilite s odporovými citlivými hranami poslednej generácie.

Inteligentná: automatická diagnostika anomálií a signalizácia prostredníctvom majáka a LED.

Manuálne programovanie jednoduché a kompletne pomocou troch tlačidiel a 8 LED.

Úspora, rešpekt voči životnému prostrediu, autonómia: zapojením na núdzovú batériu alebo sadu Solemyo sa spotreba v režime standby znižuje len na 0,1 W.

Žiaden black-out: fungovanie v prípade výpadku prúdu pomocou voliteľnej batérie (PS124), ktorá sa uloží dovnútra riadiacej jednotky.

Integrovaný rádiový prijímač: zabudovaná rádiová karta je kompatibilná aj so systémami Nice Flo a Smilo. Možnosť vloženia až 100 vysielačov. Riadiaca jednotka má slot pre zasunutie prijímačov s konektorom SM.

Odhaľ kompletnú škálu **dvojsmerných výrobkov** na str. 176.

Zisti všetky prednosti systému **Yubii** na str. 170.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód	Popis	ks/bal.
MC424L	Riadiaca jednotka pre jeden alebo dva motory 24 V bez enkódera, s integrovaným rádiovým prijímačom, kompatibilná so systémom Solemyo a Opera	1

Kód	MC424L
Napájanie zo siete (Vac 50/60 Hz)	230 ± 10%
Napájanie z batérie (Vdc)	21 ÷ 28
Výkon a max. odber prúdu motory (VA; A)	75; 3
Max. odber prúdu príslušenstvo 24 V (A)	0,2 +0,1
Napätie a max. výkon výstupu maják (V; W)	24; 25
Napätie a max. výkon výstupu kontrolka otvor. brány (V; W)	24; 5
Napätie a max. výkon výstupu elektrozámok (Vac; VA)	12; 15
Čas práce TL (s)	-
Čas pauzy TP (s)	5 ÷ 180
Čas omeškania 1. motora pri otvorení TRA (s)	0 ÷ 50% TL
Čas omeškania 2. motora pri zatvorení TRC (s)	-
Čas pomocného svetla TCOR (s)	-
Čas blikania vopred TPPE (s)	3
Nastavenie sily (%)	-
Rozlišovanie prekážok (citlivosť)	1 ÷ 8
Rozmery krabice (mm)	230x125x300 v.

SPOLOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO



IT4WIFI

inteligentné wi-fi rozhranie na ovládanie brán cez smartfón (*)

1 ks/bal.



IBT4N

rozhranie na zapojenie programovacej jednotky O-View

1 ks/bal.



MCA2

náhradná riadiaca jednotka pre MC424L

1 ks/bal.



PS124

batéria 24 V so zabudovanou nabíjačkou

1 ks/bal.

* Nekompatibilné so sadou Solemyo a PS324