

MC800

Riadiaca jednotka pre motory 230 V na krídlové brány



Snímateľné svorky so značkami uľahčujúci zapájanie

Vybavená technológiou Nice BlueBUS, kompatibilná so systémom Opera pre správu, programovanie a diagnostiku automatizácií, aj na diaľku.

Kompatibilná so systémom Opera, ktorý vďaka programátoru s multifunkčným displejom O-View (možno ho umiestniť dovnútra krabice) umožňuje personalizáciu zariadenia, zmenu polôh otvorenia a zatvorenia, rozfázovanie krídel a spomalenia, pričom parametre - ako napríklad sila, rýchlosť, citlivosť voči prekážkam - môžu byť odlišné pre každý motor.

Univerzálne napájanie: 120/230 Vac 50/60 Hz.

Mikroprocesorová logika: k pokročilým funkciám systémov Nice (postupný rozbeh a spomalenie, automatické načítanie oboch koncových polôh a funkcia pešieho krídla) riadiaca jednotka MC800 pridáva prednosti systému Opera.

Inteligentné: pri zapnutí signalizácia správneho napájania a dobrého fungovania riadiacej jednotky; automatická diagnostika anomálií a signalizácia prostredníctvom majáka a LED.

Jednoduchá montáž: vďaka systému BlueBUS, ktorý umožňuje zapojenia medzi riadiacou jednotkou, motormi a príslušenstvom len prostredníctvom dvoch vodičov.

Rádiový prijímač: príprava pre vloženie prijímačov s konektorom SM.

Odhaľ kompletnú škálu **dvojsmerných výrobkov** na str. 176.

Zisti všetky prednosti systému **Yubii** na str. 170.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód	Popis	ks/bal.
MC800	Riadiaca jednotka pre jeden alebo dva motory 230 V, vybavená technológiou Nice BlueBUS, kompatibilná so systémom Opera	1

Kód	MC800
Napájanie zo siete (Vac 50/60 Hz)	120/230
Výkon a max. odber prúdu motory (W; A)	900; 5
Max. odber prúdu príslušenstvo 24 V (A)	0,2
Napätie a max. výkon výstupu maják (V; W)	120/230; 21
Napätie a max. výkon výstupu kontrolky otvor. brány (V; W)	24; 4
Napätie a max. výkon výstupu elektrozámok (Vac; VA)	12; 15
Čas práce TL (s)	-
Čas pauzy TP (s)	5 - 180
Čas omeškania 1. motora pri otvorení TRA (s)	programovateľný
Čas omeškania 2. motora pri zatvorení TRC (s)	programovateľný
Čas pomocného svetla TCOR (s)	0: 250
Čas blikania vopred TPPE (s)	0: 10
Nastavenie sily (%)	-
Rozmery krabice (mm)	230x120x300 v.

SPOLOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO



IT4WIFI

inteligentné wi-fi rozhranie na ovládanie brán cez smartfón (*)

1 ks/bal.



IBT4N

rozhranie na zapojenie programovacej jednotky O-View

1 ks/bal.



MCA5

náhradná riadiaca jednotka pre MC800

1 ks/bal.