



### System rádiového ovládania 433.92 MHz rolling code s funkciou samonačítania.

18 miliárd miliárd kombinácií.  
Univerzálne predkáblované  
prijímače pre jednoduchú a  
rýchlu montáž.

Maximálna bezpečnosť, ľahké používanie  
a montáž.

#### System zahŕňa:

**vysielače** 2- alebo 4-kanálové (SM2, SM4);

**univerzálny predkáblovaný prijímač**  
2-kanálový (SMX2) alebo **zástrčkový** (SMXIS).

**Vysielanie s plávajúcím kódom (rolling  
code):** úplne bezpečné, keďže je nemožné  
naklonovať vysielač!

#### Funkcia samonačítania;

**možnosť ukladania kódov na diaľku**  
**pomocou autorizovaného vysielača** alebo  
s programovacím tlačidlom na prijímači,  
zatiaľ čo LED zobrazuje rôzne funkcie.

**Ukladanie do pamäte:** ku každému tlačidlu  
vysielača môže byť priradený zvláštny výstup  
prijímača (napr. tlačidlo 3 TX = výstup 1 RX).

Kód	Popis	ks/bal.
<b>SM2</b>	2-kanálový	2
<b>SM4</b>	4-kanálový	2

#### Technická špecifikácia

Frekvencia	: 433.92 MHz ±100 KHz
Približný dosah	: 150 - 200 m s anténou, vo voľnom priestore
Kódovanie	: digitálne 64 bit (18 miliárd miliárd kombinácií)
Napájanie	: 12 Vdc + 20% - 40% s 23 A batériou
Priemerný odber prúdu (mA)	: 25
Rozmery (mm)	: Ø 48x14 v.



### Prijímače

#### Univerzálny predkáblový

Kód	Popis	ks/bal.
<b>SMX2</b>	Predkáblový 2-kanálový s pamäťou pre 256 kódov	1

#### So zástrčkou SM

<b>SMXIS</b>	do 4 kanálov s pamäťou pre 256 kódov	1
--------------	--------------------------------------	---



### Príslušenstvo

#### Profesionálne vyladené antény

Kód	Popis	ks/bal.
<b>ABF</b>	Montáž na konzolu	1
<b>ABFKIT</b>	Na zabudovanie do majáka Lucy	1



#### Batérie

Kód	Popis	ks/bal.
<b>B12V-A</b>	12 V alkalická batéria pre vysielače SM2, SM4	50



### Technická špecifikácia

	Prijímacia frekvencia (MHz)	Odpor vstupu (Ohm)	Citlivosť	Napájanie	Odber prúdu v kľude (mA)	Kódovanie	Počet kanálov	Kontakt relé	Rozmery (mm)
<b>SMX2</b>	433.92 quartz	52	> 0.5 µV pre dobrý signál	od 12 do 28 Vac - dc	10	digitálne 64 bit (18 miliárd miliárd komb.)	2	normálne otvorený max. 0.5 A-50 Vac	86x57x22 v.
<b>SMXIS</b>				5 Vdc			do 4	-	50x18x46 v.

	Prijímacia frekvencia (MHz)	Odpor (Ohm)	Konzola	Kábel
<b>ABF</b>	433.92	50	nehrdzavejúca oceľ	RG 58
<b>ABFKIT</b>			-	-